

Technical Guide

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しく下さい。



パーソナルコンピュータ

FS-A1GT

特長

- 話題のGUIソフト「MSX-View」内蔵
- パソコン音楽も手軽に。MIDI端子を装備
- メインメモリを512kBに倍増
- MSX-DOS2標準実装でOSをさらに強化
- PCM録音/再生機能を内蔵、PCM音声を加工できる「デジトクツール」付属
- Z80 CPUも搭載し、今までのMSXとの完全上位互換を確保

MSX computer club Gouda
Middelblok 159
2831 BM Gouderak
Tel. 01827 - 2272 (Arjan)
Tel. 01820 - 19913 (Gert)
Tel. 01827 - 4720



△表示は安全性確保部品を示します。
交換時には、必ず当社指定の部品をご使用ください。

技術サービス区分 持込
4800/4000/3700/2900/2200

標準価格(平成3年12月現在)
99,800円(税別)

仕様(定格)

電源: AC100V±10% 50/60Hz
DC3V(バックアップ用・単三型乾電池×2)

消費電力: 22W

使用条件: 温度10~35℃, 湿度20~80%(但し結露なきこと)

プログラム言語: MSX漢字BASIC, MSX DISK BASIC

CPU: R800/Z-80Aコンパチブル

メモリ: ROM 2MB
MSX漢字BASIC(Ver. 4.0) 80kB
MSX DISK BASIC ROM 80kB
MSX MUSIC 拡張BASIC 16kB
16ドットフォントROM 256kB
連文節辞書ROM(MSX-JE準拠) 512kB
MSX-JE/内蔵ソフト 608kB
MSX View 496kB

RAM 672kB
メインRAM 512kB
ビデオRAM 128kB
SRAM(バックアップ用) 32kB

画面制御: コントローラIC V-9958
表示文字数 32字×25行/40字×25行/80字×25行
表示ドット数 512×212ドット(最大)
表示色 512色中の16色または256色同時表示
19, 286色(自然画表示)

システム制御: コントローラIC T9769(MSXエンジン)
PSG音源, RTC, キーボード, プリンタ, 汎用ポート等の制御

FM音源: コントローラIC YM2413
FM音源 音色 63種, リズム音 5種

キーボード: 本体一体型 92キー
キー配列: 英数ASCII かなJIS

フロッピーディスクタイプ: 方 式・両面倍密度倍トラック(2DD)
記憶容量: 1MB(フォーマット時720kB)

入出力端子:	スロット端子	2個, MSX仕様
	プリンタ端子	1個, セントロニクス準拠
	汎用ポート端子	2個
	マイク入力端子	1個, ミニジャック
	S映像出力端子	1個
	MIDI IN端子	1個, DIN 5ピン
	MIDI OUT端子	1個, DIN 5ピン
	RGB端子	1個, 映像/音声出力端子共用
	RF出力端子	1個, 75Ω
寸法:	幅	425mm
	奥行	292mm
	高さ	89mm
重量:		3.4kg(バックアップ用乾電池を含む)
付属品:	取扱説明書(DFQF2367Z)	1
	ワープロ使用説明書(DFQF2368Z)	1
	BASIC入門書(DFQF2369Z)	1
	MSX View使用説明書(DFQF2370Z)	1
	DIN型映像・音声ケーブル(DFJP00Z67Z)	1
	システムディスク1(DFJN281Z)	1
	システムディスク2(DFJN282Z)	1
	システムディスク3(DFJN283Z)	1
	View機能オーバーレイ(DFQT0019Z)	1
	ワープロ機能シール(DFQT9226V)	1
	ハガキセッター(DFQE0001Z)	1
	単三型乾電池	2

保証書(パナソニックパーソナルコンピュータ)(DFQF7053W).....1

別売品: グストカバー.....DFWVPSA1GT



Middelblok 159 2831 BM Gouderak

★本機の外観、仕様(定格)、回路、使用部品は性能向上、その他により予告なく変更することがあります。

松下電器産業株式会社・ワープロ事業部

